



#### MÄRKUS:

1. Balustraadi ümarad treitnud postid valmistada tiheda aastarõngaga männist, soovitavalt männi lülipuidust.
2. Balustraadi postid võivad vabalt ümber telje ringi liikuda, ei pea järgalt fikseerima. See võimalus on alati hiljem olemas, kui fikseerida varjatud kohast diagonaals altpoolt post ja käsipuu omavahel.
3. Põrandasse kinnitamisel veenduda, et auk läbistaks pealmise paekiviplaadi. Vastasel korral võib paekiviplaad puruneda, kui vihmavesi auku satub ja jääb. Roostevaba pulga võib dolomiitauku kinnitada ka mastiksiga, et vältida külmumisest tekkivaid ohte.

objekt			joonis	joonise nr	
Kantseleihoone kõrvalhoone				ARH-5-13	
kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks					
obj. aadress				mõõtkava	
Lossihoov 1, Kuressaare				1:5	
tellija			arhitekt - vastutav spetsialist	töö nr	
Saaremaa Muuseum				1644	
projekteerija				proj osa	
Koppel Koppel Arhitektid OÜ				Arh Proj	
				staadium	
Pae tn 3, Kuressaare			tel +372 52 38 528	kuupäev	
Reg nr 12303906		arhitektkoppel@gmail.com		16/03/2017	
MTR reg nr EEP002442					