



Terrassi sõrestiku ülemise kihi 50 x 100 mm männipuidust nelikantprussid (A klassi puit, surveimmutatud, võib olla saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õlise guga, nt terrassiõli või tõrvaõli) kinnitada omavahel tsingitud metallnurgikutega (min 50 x 50 x 55 mm). Nurgik kinnitada mõlemale prussile vähemalt 3 tsingitud puidukruviga.



Terrassi sõrestiku alumine kiht toetada maakruvidele (nt Krinner KSF U 66 x 865 - 91). Prussid kinnitada maakruvi külge vähemalt kahe tsingitud puidukruviga. Kinnituskohta panna täiendavad klotsid, et täita U-hargi vahe.

PUITSÕRESTIKU
KINNITUSED
M 1:10



Terrassi sõrestiku ülemine kiht kinnitada alumisele tsingitud metallnurgikutega (min 50 x 50 x 55 mm). Nurgik kinnitada mõlemale prussile vähemalt 3 tsingitud puidukruviga.

MÄRKUSED:

- Joonist täiendab seletuskiri.
- Karkassi alumine kiht on vundamendipostidega seotud telgede B ja D ning C ja F ristumispunktide kaudu.
- Joonisel on näidatud karkassi alumise kihi prusside pikkused ning asetus vundamendi postide või keskelgede suhtes.
- Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallist kinnitusvahenditele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.

Heliomaastik OÜ
reg. 12563464
Kummeli 20-15, Tartu 50304

Vastutav spetsialist: Madis Tamela
Projekteerija: Krete Lääne

Tellija:
Saaremaa Muuseum

Töö nimetus:

Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku
maastikuarhitektuurne kujundusprojekt

Joonis MA - 01

TERRASS - LIIVAKAST
PUITSÕRESTIKU ALUMISE KIHII PLAAN

Töö nr:
MA02-15

Töö staadium:
PP

Leht:
2/5

Kuupäev:
28.03.2018

Mõõt:
M 1:50; A3