


Ø 150 mm, h = 2000 mm tammepuidust ümarpalk, palgid koorida ja lihvida - raiuda maha pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, säilitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli.



8 x 270 mm metallist ehituskoba (pulbervärvitud, must), teine teisel pool rattahoidjat on ehituskoba suund peegelpildis

PEALTVAADE



VAADE

kolm posti värvida siniseks (RAL 5012)



tugipostid uputada 1200 mm ulatuses maapinda

posti ümbert täita ca 200 mm raadiuses jämekruusaga, tihendustegur 0,95

MÄRKUSED:

1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallkinnitustele on toodud seletuskrijas ptk. 3.10.

Heliomaastik OÜ
reg. 12563464
Kummeli 20-15, Tartu 50304
Vastutav spetsiaist: Madis Tamela
Projekteerija: Kreete Lääne

Tellijä:
Saaremaa Muuseum

Töö nimetus:

Kuressaare Lossihoovi laste
mänguväljaku maastikuarhitektuurne
kujundusprojekt
RATTAHOIDJA

Joonis MA - 13

Töö nr:
MA02-15

Töö staadium:
PP

Leht:
1/1

Kuupäev:
28.03.2018

Mõõtkava/formaat:
M 1:50/ A4